

Zapytanie ofertowe

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

I. Dane Zamawiającego.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska”
siedziba – ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów,
osoba wyznaczona do kontaktu: Rafał Zaczkowski, telefon 504 226 405
strona internetowa: www.lot.jedrzejow.pl , e-mail: lot.jedrzejow@gmail.com.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów zgodnie z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego (załącznik nr 1).

Zakres robót obejmuje:

Prace budowlane:

- a) izolacja zewnętrzna piwnic:
 - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 6 cm.
 - Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów wykop o głęb. do 1.5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III.
 - Przygotowanie podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
 - Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Deitermann lub równoważnej, gruntowanie Eurolan TG2 lub odpowiednikiem, ręcznie.
 - Wysoko elastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10 lub równoważnej, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia
 - Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej, uszczelnienie ścian z betonu wodoszczelnego.
 - Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii firmy Deitermann lub o podobnej charakterystyce technicznej, mocowanie cało powierzchniowo, masa SUPERFLEX 100 – lub równoważna.
 - Izolacja pionowa ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni
 - Ręczne zasypanie wykopów , kategoria gruntu III.
Odtworzenie chodnika z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60`mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ`40.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- b) roboty remontowo-konserwatorskie w starych piwnicach:
- Odbicie tynków na istniejących ścianach do wysokości 1,80 m nad posadzką.
 - Tynki renowacyjne według następującej technologii:
 1. Przygotowanie podłoża. Stare tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej widocznej linii zawilgocenia, wykuć zaprawę murarską ze spoin na głębokość około 20 mm. Pomieszczenia, w których usunięto tynki, należy poddać procesowi osuszenia. W razie konieczności, po dokonaniu oceny, należy zastosować preparaty do odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po wykonaniu tych zabiegów, spoiny trzeba wypełnić nową zaprawą. Następnie należy wykonać warstwę szczerpną z obrutki, zaprawy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, która zapewni przyczepność kolejno nakładanym warstwom. Najczęściej zalecane jest nakładanie obrutki półkryjąco, na około 50% tynkowanej powierzchni.
 2. Nałożenie warstwy podkładowej. Jej zadaniem jest magazynowanie soli oraz wyrównanie podłoża, tynk renowacyjny jest bowiem skuteczniejszy, jeśli jego warstwa ma równomierną grubość. Bezpośrednio po ułożeniu powierzchnię tynku podkładowego należy przeciągnąć twardą szczotką lub pacą zębatą, tak aby utworzyć rowki i nacięcia zwiększające przyczepność właściwej warstwy tynku renowacyjnego.
 3. Nakładanie tynku renowacyjnego magazynującego sole. Tynk nanosi się równomierną warstwą, ręcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniałą warstwę obrutki lub tynku podkładowego. Nadmiar ściąga się za pomocą łaty, a powierzchnię wyrównuje. Tynk należy lekko zacierać, ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelnić).
 4. Malowanie farbą silikatową w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

PIWNICE POD PAWILONEM

- Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 wraz z montażem - oddzielenie piwnic od parteru – kpl. 2.
- Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 do składu oleju opałowego i do pomieszczenia kotłowni - kpl. 2.

PARTER - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MUROWE

- Rozbiórki ręczne konstrukcji części ścian działowych z cegły o grubości muru ½ cegły w celu poprawy komunikacji.
- Wykucia ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego – wykucie otworów na wentylacje typu Z w celu poprawy wentylacji pomieszczeń.
- Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe wydzielające dodatkowe pomieszczenia.

PARTER - ROBOTY WYKONCZENIOWE

- Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby.
- Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie.
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne.
- Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity.
- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.
- Zgrzewanie wykładzin rulonowych.

- Listwy przyścienne z PCV zgrzewane.

Instalację centralnego ogrzewania:

Istniejąca instalacja c.o. z uwagi na zły stan techniczny oraz problemy z eksploatacją, zostanie zdemonstrowana.

W miejsce zdemonstrowanej instalacji zostanie wykonana nowa.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie w czynnik grzejny z własnej kotłowni opalanej olejem opałowym i zlokalizowanej w podpiwniczeniu pawilonu.

Projektuje się instalację, jako hermetyczną z naczyniem wzbiornym przeponowym oraz wymuszonym obiegiem wody przy pomocy pompy.

Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach 90/70° C.

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania w piwnicach wykonać z rur miedzianych o połączeniach lutowanych.

Rury prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzch ścian.

Przewody rozprowadzające prowadzone w piwnicach, po wykonanych próbach szczelności zaizolować okładzinami z pianki poliuretanowej grub. 10 mm. Instalacja odpowietrzana będzie przy pomocy ręcznych odpowietrzników przy grzejnikach.

Elementy grzejne stanowić będą grzejniki stalowe, płytowe typ VK, uniwersalne firmy Viessmann oraz grzejniki łazienkowe typu Aster, firmy ENIX.

Grzejniki typu VK posiadają wbudowaną wkładkę zaworową oraz korek odpowietrzający a należy je zaopatrzyć w zawór termostatyczny SH Diamant Standard oraz w przyłączeniowe zestawy zaworowe, umożliwiające demontaż grzejnika bez konieczności spuszczenia wody.

Po wykonaniu instalację poddać ciśnieniowej próbie szczelności na zimno, przy ciśnieniu podwyższonym o 0,2 MPa od najwyższego ciśnienia roboczego, a następnie próbie na gorąco.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla pomieszczeń piwnicznych w budynku obliczono na podstawie strat ciepła poszczególnych pomieszczeń zgodnie z PN - 91 / B - 02020. Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla remontowanych pomieszczeń wynosi $Q = 5040,0$ W.

Całość robót wykonywać zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu przyłączem kablowym. Układy pomiarowe istniejące półpośrednio zabudowane w złączu licznikowym na zewnątrz budynku. Projekt nie przewiduje zmian w zasilaniu.

Rozdzielnica elektryczna

Istniejącą rozdzielnicę rozbudować jak pokazano na schemacie w dokumentacji projektowej.

W rozdzielnicy dla obwodów komputerowych konieczność stosowania wyłączników różnicowo – prądowych impulsowych typu A na prąd zmienny i pulsujący- prąd zadziałania 30mA

Instalacje

Rozmieszczenie osprzętu pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowej

a) Instalacja oświetleniowa podstawowego

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3 x 1.5 mm² pt. Oprawy jak pokazano na planie. Przewidziano możliwość stopniowania natężenia oświetlenia przełącznikami w pokojach.

Oznaczenia i opisy oprav na planach. Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1,2m.

Oznaczenia oprav:

A – oprawa z kloszem białym IP min 44 (przy wejściu ze zmierzchowym czujnikiem ruchu),
B – oprawa jarzeniowa rastrowa 4x14W IP min 20 niskoprofilowa na świetlówki T5 rastry wykonane z aluminium o czystości ok.99% z zaokrąglonymi brzegami. Wybór typu oprav pozostawiono użytkownikowi, przy czym należy pamiętać, aby oprawy były dopuszczone do pracy w danym charakterze pomieszczenia.

Instalacja gniazd wtykowych 1 fazowych

- porządkowych

Instalację gniazd wtykowych przewidziano przewodami YDYp 3 x 2.5 mm² w tynku.

Wszystkie gniazda podwójne ze stykami ochronnymi. Obwody gniazd zabezpieczono indywidualnie wyłącznikami S 301 B 16A i grupowo P314 25A I Δ n =0,03A.

W pomieszczeniach wilgotnych, stosować osprzęt i gniazda hermetyczne.

Wszystkie gniazda podwójne ze stykami ochronnymi.

-komputerowych

Instalację dla gniazd wtykowych dla zasilania komputerów przewidziano przewodami YDYp 3x2,5mm²/750 V. Przewody układać w rurkach pt lub w listwach LE z przegrodami. Punkt ZPK oznaczony jak K składa się z trzech gniazdek zasilających z elementami blokującymi (z blokadą) Ponadto wykonawca dostarcza element odblokowujący do każdego zainstalowanego gniazdka i dwóch gniazdek teledacyjnych (RJ 45). Blokada pozwala na rozróżnienie obwodów komputerowych i uniknąć załączenia niestosownych urządzeń. Gniazda umieścić na ścianach tak, aby odległość do podporządkowanego do nich stanowiska komputerowego nie była większa niż 1 metr. Należy przestrzegać biegunowości zasilania gniazd: linię (L) należy podłączyć do lewego zacisku gniazda, przewód neutralny (N) do prawego, a przewód PE do bolca ochronnego. Liczba zestawów gniazd na obwodzie nie może przekraczać 3 kompletów.

Zabezpieczenie każdego obwodu instalacji wydzielonego zasilania komputerowe poprzez wyłącznik różnicowo – prądowy impulsowy z wyłącznikiem nadmiarowo prądowym znamionowym 25A. (Konieczność stosowania typu A na prąd zmienny i pulsujący- prąd zadziałania 30mA) dla obwodów zasilania komputerów.

ZPK znajdujące się w jednym pokoju przewidziano do podłączenia z jednej. Tej samej fazy. W rozdzielnicy RE przewidziano stopień ochrony przepięciowej kl. B. Proponuje się ochronniki 900.100 DEHN Port 255 po 4 szt. Do okablowania stosować elementy pasywne kategorii 7 (gniazda, kable i wtyczki). Wszystkie elementy pasywne okablowania sieci logicznej muszą pochodzić z jednej firmy tak, aby zostały spełnione warunki do uzyskania certyfikatu producenta np. BULL, KRONE, MOLEX czy inne. Szczegółowy opis w projekcie instalacji komputerowej.

Instalacja ochrony od porażen prądem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porażen prądem elektrycznym w instalacjach odbiorczych (wewnętrznych należy zastosować „SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA” w układzie sieci TN-S. W tablicach przewidziano wyłączniki różnicowo prądowe I Δ n=0,03A jak pokazano na schematach, dla obwodów komputerowych stosować bezwzględnie wyłączniki różnicowo prądowe typu „A”.

Ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Samoczynne



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

wyłączenie zasilania w układzie TN-S powinno nastąpić przy napięciu znamionowym względem ziemi $U_0=230V$ w czasie krótszym niż 5 sek w obwodach rozdzielczych, 04 sek w pozostałych obwodach oraz 0,2 sek dla instalacji, dla których obowiązuje napięcia bezpiecznego do 25V .

Dla sprawdzenia prawidłowości działania zabezpieczenia różnicowo prądowego zaleca się raz w miesiącu nacisnąć przycisk oznaczony literą T. Przy prawidłowym działaniu wyłącznik odłączy zasilanie.

Przewodów ochronnych nie wolno zabezpieczać ani przerywać ich łącznikami. Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykonać z żyłą ochronną PE.

Instalowanie i eksploatacja wyłączników różnicowoprądowych winna odbywać się wg. instrukcji producenta.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru niebieskiego natomiast przewodu ochronnego koloru żółto-zielonego. Wszystkie połączenia przewodu ochronnego należy wykonać w sposób zapewniający dobry styk.

Ochrona przeciw przepięciowa

Przewidziano zapewnienie podstawowego poziomu ochrony przeciw przepięciowej przez wyposażenie rozdzielnic RE w ochronniki kl B+C. Przewidziano ochronniki 900.100 DEHN Port 255 po 4 szt , oraz ochronniki 900.600 DEHN GUARD 275 po 4szt.

Instalacja teletechniczna

W pomieszczeniu kamienicy Nr 7 , 8 na parterze jak pokazano na planie przewidziano szafę krosownicą rakową z wyposażeniem.

Połączenie z szafą krosowniczą w serwerowni wykonać światłowodem 8 włóknowym prowadzonym w pomieszczeniach w rurce PCV pt oddalonej od instalacji elektrycznej min 10cm a w ziemi w rurkach ochronnych do światłowodu fi 37. W ziemi należy układać w rowie na gł 0,8m na 10 cm podsypce z piasku taką samą warstwą piasku przykryć. Następnie przykryć 15cm warstwą ziemi po czym przykryć folią brąz. Rów zakopać ubijając ziemię co 20cm. W budynku kamienicy światłowód prowadzić w rurce PCV pt. Szafę krosownicą w serwerowni doposażyć o elementy wyposażenia. Od projektowanej szafy krosowniczej w kamienicy do pomieszczenia biurowego (P.D. M) ułożyć światłowód 8 włóknowy i zakończyć switch. W pomieszczeniu biurowym miejscu (P.D. M) przewidziano zestaw gniazd oraz komputer i monitor. (monitor zabudować na ścianie dla komputera przewidzieć kompletne wyposażenie dla obsługi. Projektowaną szafę krosowniczą połączyć przewodem kat 7 z pomieszczeniem biblioteki (przewód prowadzić w rurce lub listwach) i zakończyć switchem.

2. Wykonanie zamówienia.

- 1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.
- 2) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.
- 3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- 4) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza:
 - a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
 - b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,
 - c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,
 - d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania.
- 5) Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp).
- 6) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
- 7) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.
- 8) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- 9) W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje.
- 10) Podwykonawcy.
 - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm).
- 11) Z uwagi na to iż inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej i dokumentacja projektowa podlegała uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach, a użyte w niej materiały i urządzenia wymagały aprobaty Konserwatora pod względem kolorystyki, wzornictwa, faktury i kształtu, zastosowanie materiałów zamiennych musi uwzględniać również spełnienie powyższych kryteriów.
- 12) Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca prześle Zamawiającemu.
- 13) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia **3-letniej (36**



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

miesiący) gwarancji jakości i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- 1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy określony w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.

UWAGA!

Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek:

- określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń,
- oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny.

Wykonawcy zobowiązani są dokonać wizji lokalnej terenu w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

- 2) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres wykonywania Umowy.
- 3) Podstawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) w umowie z Wykonawcą będzie cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w oparciu o kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.
- 4) Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy metodą uproszczoną w oparciu o własną kalkulację. Wykonawca może umieścić w kosztorysie ofertowym dodatkowe pozycje wynikające z opisu zawartego w dokumentacji technicznej, a nie ujęte w przedmiarach robót. Nioszacowanie, błędy w obliczeniach, pominięcie pozycji czy błędny opis pozycji (w stosunku do przedmiarów robót) i inne błędy w kosztorysie ofertowym nie będą stanowić o niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie będą więc powodem do odrzucenia oferty, gdyż cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako ryczałtową, obejmującą cały zakres rzeczowy bez względu na to, jakie pozycje Wykonawcy umieszczą w swoich kosztorysach ofertowych. Kosztorysy te będą miały dla Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą, informacyjną – posłużą Zamawiającemu do uzyskania ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawców, a instytucji współfinansującej – do określenia kosztów kwalifikowanych zadania. Dlatego też niezgodność kwoty kosztorysu z kwotą z formularza oferty również nie będzie stanowić o niezgodności treści oferty z zapytaniem ofertowym (nie skutkuje odrzuceniem oferty).
- 5) Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach na podstawie faktur wystawianych za roboty podlegające częściowemu odbiorowi według procentowego zaawansowania robót, wystawionych na koniec każdego miesiąca do wysokości łącznej nie większej niż 80% wynagrodzenia za wykonanie całości robót, z terminem płatności do 30 dni.
- 6) Zapłata za fakturę końcową, wystawioną po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze wszystkich elementów zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
- 7) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie odebrany bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.
- 8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
- 9) Ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym również:
 - a) koszt ewentualnych badań, pomiarów itp.,
 - b) koszt prób i odbiorów technicznych,



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- c) koszt wywozu na wysypisko i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki,
- d) koszt robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów w rejonie terenu budowy - pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót,
- e) koszt przerw w prowadzeniu przedmiotowych robót spowodowanych przerwami technologicznymi, warunkami eksploatacyjnymi oraz warunkami meteorologicznymi,
- f) koszt doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiednich terenów po wykonaniu robót,
- g) koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków wynikających z przepisów BHP i Planu BIOZ,
- h) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4. Dostępność dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa dostępna jest dla zainteresowanych Wykonawców w biurze Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.lot.jedrzejow.pl.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

- 1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
- 4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- **Posiadania zdolności technicznej i zawodowej do wykonania zamówienia:**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co rozumie się dysponowanie **co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy**, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy. w tym co najmniej kierowanie 1 robotą budowlaną o wartości robót nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykażą i udokumentują składając wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi również w oparciu o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień i w związku z tym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść obligatoryjnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- **posiadania wiedzy i doświadczenia:**

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia), załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, jeżeli wykażą i udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej 1 roboty (tj. zamówienia zrealizowanego w oparciu o jedną umowę - nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym na kwotę **co najmniej 100 000 zł brutto** (sto tysięcy złotych brutto).

- **sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Wykonawcy spełnią warunek (ocena wg zasady spełnia – nie spełnia) jeżeli wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.

- nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.

IV. Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia:

1. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w części III.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.
3. Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione.
4. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.
5. Wykonawca, który nie potwierdzi spełnienia warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
6. Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
7. Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.
8. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.
9. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
10. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w części III zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony a jego oferta odrzucona.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w/w części V pkt. 1 ppkt. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego,
 - d) **Zamawiający wymaga, by Wykonawca załączył do oferty co najmniej jedno poświadczenie potwierdzające, że co najmniej jedna robota budowlana polegająca na wykonaniu robót budowlanych, której wartość wynosiła minimum 100 000 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto), została wykonana w sposób należyty oraz wskazująca, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.** W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody poświadczające jakość wykonanych robót budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu,
 - e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
- f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (należy udokumentować, że należna składka ubezpieczenia została opłacona).

2. Dokumenty składające się na ofertę:

- 1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

Uwaga:

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegał ocenie, gdyż pełni dla Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą. Jednakże prawidłowo sporządzony kosztorys ofertowy będzie niezbędny do ewentualnego rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót. Dlatego w interesie Wykonawców jest, aby sporządzili oni kosztorys obejmujący całość przedmiotu zamówienia (określonego m.in. w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót).

- 4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części V zapytania ofertowego oraz w przypadku zatrudnienia podwykonawców: zobowiązanie do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, zobowiązanie do współpracy, itp. – jeżeli dotyczy.

3. Forma dokumentów i oświadczeń:

- 1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być w formie oryginałów lub kopii.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

VI. Termin realizacji zamówienia.

- 1) Rozpoczęcie realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy.
- 2) Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia – w terminie do dnia **30.07.2017 r.**

W związku z dofinansowaniem inwestycji ze środków wymienionych w tytule niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań, w tym organizacyjnych, w celu zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w części VI niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

odpowiedzialność za zaniedbania lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową, skutkujące np. utratą dofinansowania. W sytuacji tej Zamawiający będzie miał prawo do Żądania naprawienia szkody obejmującej stratę w postaci utraty dofinansowania, w wysokości utraconego dofinansowania. Żądanie odszkodowania od Wykonawcy z tytułu utraconego dofinansowania ze środków zewnętrznych nie ogranicza prawa Zamawiającego do wystąpienia wobec Wykonawcy z innymi roszczeniami przewidzianymi umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik nr 3) do zapytania ofertowego) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
- 2) Podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa, przedmiary robót.
- 3) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia - musi obejmować m.in. koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty składowania i utylizacji materiałów pobudowlanych, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, koszty wyposażenia obiektu w niezbędne instrukcje.
- 4) Cena ofertowa powinna obejmować także:
 - a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
 - b) poniesienie kosztów mediów zużytych i wyprodukowanych podczas realizacji zadania,
 - c) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej,
 - d) naprawienie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
 - e) wykonanie dokumentacji określonej w części II pkt. 2 zapytania ofertowego – jeżeli dotyczy,
 - f) przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego,
 - g) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – jeżeli dotyczy,
 - h) poniesienie innych kosztów wynikających z warunków określonych w niniejszego zapytania ofertowego.
- 5) Obowiązkiem jest, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty, stosownie do części II pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
- 6) Zamawiający uzna, że pozycje nie ujęte w kosztorysie ofertowym oraz pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena są pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium

Cena wykonania zamówienia – 100 %

IX. Opis sposobu przyznawania punktacji.

Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

$$C = [C_{\min} / C_{\text{bad}}] \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów za cenę ofertową

C_{\min} - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C_{bad} - cena oferty badanej

Opis:

Cena oferty będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 - w dół.

X. Kryteria wyboru wykonawcy:

- a) Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w wyniku oceny kryterium ceny.
- b) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
- c) Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. Wymagania dotyczące wadium.

- 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
- 2) Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.
- 3) Wadium Wykonawca składa w jednej lub kilku formach :
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium składane w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego: **Bank Spółdzielczy w Kielcach, oddział w Jędrzejowie nr 50 8493 0004 0210 0072 2801 0001**. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione jeżeli znajdzie się na w/w rachunku **do godziny 12:00 w dniu 14.04.2017 r.**

- 4) W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej, oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego wyjęcie np. w oddzielnej koszulce.
- 5) Po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

najkorzystniejsza wadium zwraca się po podpisaniu umowy.

- 6) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę oraz braku uzupełnienia lub wyjaśnień do złożonej oferty Zamawiający zatrzymuje się wadium.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty

- a) Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
- *Nazwa i adres Zamawiającego,*
 - **Oferta – na: roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”,**
 - *Nazwa i adres składającego ofertę.*
 - *„Nie otwierać przed 14.04.2017 r. godz. 12:00”*
- b) Oferta powinna być spięta lub zszyta w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Niezastosowanie się do tego zalecenia stanowi wyłącznie ryzyko Wykonawcy.
- c) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
- d) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- e) Ofertę podpisuje osoba uprawniona na podstawie stosownych dokumentów.
- f) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XIII. Termin i miejsce złożenia oferty

- a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną jako zeskanowane dokumenty na adres: lot.jedrzejow@gmail.com lub złożyć w formie **pisemnej biurze Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów.**
- b) W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
- c) Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: *oferta konkursowa, „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie”.*
- d) Termin złożenia ofert **do dnia 14.04.2017 r. do godz. 12.00.**
- e) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia **14.04.2017 o godz. 12:10 w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, pl. T. Kościuszki 7-8, 28-300 Jędrzejów.**
- f) Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
- g) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
- h) Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące proponowanej ceny.
- i) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie przesyła informację, o której mowa w pkt. g.
- j) W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień wymaganych dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w wyznaczonym terminie.

XIV. Informacje dodatkowe:

- a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
- b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się nie później niż 5 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

- c) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
- d) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót.
- e) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

XIV. Załączniki.

- Nr 1 – Dokumentacja projektowa dotycząca Przebudowy pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przytkowskich w Jędrzejowie.
- Nr 2 – Przedmiary robót.
- Nr 3 – Formularz ofertowy Wykonawcy.
- Nr 4 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
- Nr 5 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
- Nr 6 – Wykaz wykonanych robót – doświadczenie Wykonawcy.
- Nr 7 – Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
- Nr 8 – Projekt umowy.

Uwaga:

Pozostałe załączniki, np. dotyczące udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – Wykonawcy opracowują samodzielnie.

Prezes Zarządu
Rafał Zaczkowski
Rafał Zaczkowski

